

# AGIA

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

## ATMINTINĖ ATSAKINGIEMS SERVISAMS



## VYKDATE AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR REMONTĄ?

Pasitikrinkite, kokios aplinkosauginės prievolės taikomos Jūsų įmonei.

### KODĖL TAI SVARBU?

Tikime, kad jums rūpi, kokia aplinka jus supa ir kokią ją paliksime ateities kartoms. Automobilinių atliekų tvarkymas – kiekvienos socialiai atsakingos įmonės, teikiančios automobilių remonto ar techninės priežiūros paslaugas, pareiga. Gamtai draugiška automobilinių atliekų tvarkymo praktika nėra sudėtinga – tereikia noro, žinių ir tinkamo jų pritaikymo. Dalinamės informacija, taip palengvindami Jūsų įmonės aplinkosauginės veiklos procesus.

## APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖMS, VYKdanČIOMS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO VEIKLAI

### REIKALAVIMAI TAIKOMI:

visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) dirbtuves ir vykdančiams

- ▶ transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
- ▶ transporto priemonių plovimą;
- ▶ pakartotinės apdailos veiklą;
- ▶ rengiantiems tokių dirbtuvių statybos projektus;
- ▶ kontroliuojančioms institucijoms.

### REIKALAVIMAI NETAIKOMI:

- ▶ oro, vandens ir bėginių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui;
- ▶ transporto priemonių tvarkymui, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis;
- ▶ asmenims, kurie atlieka savo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ir neteikia transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kitiems asmenims. Tokiems asmenims taikomos bendrosios Atliekų tvarkymo taisyklės.

## REIKALAVIMAI DIRBTUVIŲ ĮRENGIMUI

1. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose:

- ▶ paslaugų paskirties (tik autoservisuose),
- ▶ garažų paskirties,
- ▶ gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose ar dirbtuvėse).

2. Dirbtuvių grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui.

3. Ant grindų įrengta nutekėjusių skysčių surinkimo sistema negali būti sujungta su jokių nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui).

4. Turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams (naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) surinkti ir (ar) neutralizuoti: absorbentų komplektai ar kitos priemonės.



## REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYMUI

▶ Ant patalpų grindų patekę vandens aplinkai pavojingi skysčiai turi būti surenkami (absorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos.

▶ Jokie remonto ir techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai (išskyrus nuotekas) negali patekti į nuotakynus.

▶ Paviršinės nuotekos nuo dirbtuvių teritorijų turi būti surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną). Joje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą.

▶ Po detalių plovimo tirpikliais ar tirpiklių turinčiais preparatais susidaręs skystis negali patekti į nuotakyną, o turi būti tvarkomas kaip pavojingos atliekos.

▶ Paviršinės nuotekos nuo dirbtuvių, galimai teršiamų teritorijų\* turi būti surenkamos ir tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus:

- ▶ paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose;

- ▶ paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose;
- ▶ taršos leidimą, su nustatytais leidžiamais paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką parametrais, būtina turėti, kai į gamtinę aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles), kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.

\* Galimai teršiama teritorija - atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto priemonių stovėjimo aikštelė; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija, degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija. (Vandens įstatymas 3 str. 2 d.).

## REIKALAVIMAI ORO APSAUGAI

- ▶ Transporto priemonių pakartotinę apdailą vykdančios įmonės, kurios veiklos metu naudoja tirpiklius, lakiųjų organinių junginių turinčius preparatus ir medžiagas, privalo laikytis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos.
- ▶ Pakartotinę transporto priemonių apdailą vykdančios įmonės ar veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kurie į aplinkos orą išmeta teršalus, privalo atlikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją, parengti inventorizacijos ataskaitą ir ją suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra. Inventorizacijos ataskaita galioja 5 metus.
- ▶ Jei dirbtuvėse naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra 0,5 MW ir daugiau kieto kuro katilas ar 1 MW ir daugiau bet kokių kuro kūrenamas katilas, kuris patenka į išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų taikymo sritį, privaloma turėti **Taršos leidimą**.

## TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTU IR PRIEŽIŪRA UŽSIIMANČIŲ ASMENŲ TEISĖS, PAREIGOS VEI ATSAKOMYBĖS

- ▶ Aplinkos ministro nustatyta tvarka registruotis į Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašą.
- ▶ Nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fiziinių asmenų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas; šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama.
- ▶ Susidarančias atliekas privalo rūšiuoti ir perduoti atliekų tvarkytojams. Laikyti atliekas susidarymo vietoje galima: pavojingas ne ilgiau nei 6 mėn, o nepavojingas ne ilgiau nei metus nuo jų susidarymo.
- ▶ Aplinkos ministro nustatyta tvarka vykdyti susidarančių atliekų apskaitą GPAIS.
- ▶ Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas perduoti jas teisę tvarkyti turinčiam ūkio subjektui.

- ▶ Aplinkos ministro nustatyta šviesti ir informuoti visuomenę: transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių: informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A3 formato (420×297 mm)), pardavimo/apmokėjimo už suteiktas paslaugas dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas, įmonės interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

**Šias informacines priemones galima užsisakyti, užpildžius formą adresu:**

<https://agia.lt/visuomenes-informavimo-medziaga/>



# ATLIEKŲ TVARKYMO ATMINTINĖ

ATLIEKOS PAVADINIMAS	ATLIEKOS KODAS	REKOMENDACIJA RŪŠIAVIMUI	ATLIEKŲ LAIKYMO TALPOS ŽYMĖJIMAS
 <p><b>PANAUDOTA ALYVA</b> Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva</p>	<b>13 02 08*</b>	Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje kubinėje talpoje, statinėje, cisternoje.	
 <p><b>AKUMULIATORIAI</b> Švino akumulatoriai</p>	<b>16 06 01 02*</b>	Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti specialiaame konteineryje akumulatoriams.	
 <p><b>AMORTIZATORIAI</b> Autotransporto priemonių amortizatoriai</p>	<b>16 01 21 03*</b>	Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje. Draudžiama laikyti kartu su metalo laužu ar kitomis atliekomis.	
 <p><b>TEPALŲ FILTRAI</b> Tepalų filtrai</p>	<b>16 01 07*</b>	Nemaišyti su degalų filtrais ir kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje.	
 <p><b>DEGALŲ FILTRAI</b> Degalų filtrai</p>	<b>16 01 21 01*</b>	Nemaišyti su tepalų filtrais ir kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje.	
 <p><b>ORO, SALONO FILTRAI</b> Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai</p>	<b>16 01 21 02*</b>	Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje, plastikiniame didmaišyje.	

## ATLIEKOS PAVADINIMAS

pagal Atliekų tvarkymo taisykles

## ATLIEKOS KODAS

## REKOMENDACIJA RŪŠIAVIMUI

## ATLIEKŲ LAIKYMO TALPOS ŽYMĖJIMAS



### UŽTERŠTA GUMA, HIDRAULINĖS ŽARNOS

Kitos pavojingos sudedamosios dalys

16 01 21 04\*

Nemaišyti su švariomis gumomis ar kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje.



### VANDUO SU TEPALŲ PRIEMAIŠOMIS

Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 07\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje kubinėje talpoje, statinėje, cisternoje.



### STABDŽIŲ SKYSTIS

Stabdžių skystis

16 01 13\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### AUŠINIMO SKYSTIS

Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

16 01 14\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### TEPALUOTAS PAPIERIUS, PAŠLUOSTĖS

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

15 02 02\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Priklausomai nuo užterštumo, laikyti plastikiniame didmaišyje, sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### ABSORBENTAI

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

15 02 02\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Priklausomai nuo užterštumo, laikyti plastikiniame didmaišyje, sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### UŽTERŠTA STIKLINĖ TARA

Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 10\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje. Draudžiama laikyti kartu su neužterštomis stiklo atliekomis.



### UŽTERŠTA PLASTIKINĖ TARA

Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 10\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje. Draudžiama laikyti kartu su neužterštomis plastiko atliekomis.



## ATLIEKOS PAVADINIMAS

pagal Atliekų tvarkymo taisykles

## ATLIEKOS KODAS

## REKOMENDACIJA RŪŠIAVIMUI

## ATLIEKŲ LAIKYMO TALPOS ŽYMĖJIMAS



### UŽTERŠTA METALINĖ TARA

Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 10\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje. Draudžiama laikyti kartu su neužterštomis metalo laužo atliekomis.



### AEROLINIAI INDAI

Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

15 01 11\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti plastikiniame didmaišyje, sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje. Draudžiama laikyti kartu su metalo laužo atliekomis.



### DAŽŲ IR LAKO ATLIEKOS

Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 01 11\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### DAŽŲ, SKIEDIKLIŲ, TIRPIKLIŲ ŠALINIMO ATLIEKOS

Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 17\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### KLIJAI

Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 04 09\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### LABORATORINĖS MEDŽIAGOS

Laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

16 05 06\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### DUMBLAS SU NAFTA

Naftos produktų / vandens separatorių dumblas

13 05 02\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.



### ŠIFERIS, AKMENS VATA AR KITOS ATLIEKOS SU ASBESTU

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

17 06 05\*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti plastikiniame didmaišyje, sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, ant medinių palečių. Draudžiama mesti kartu su buitinėmis, statybinio laužo atliekomis.



**ATLIEKOS  
PAVADINIMAS**

pagal Atliekų tvarkymo taisykles

**ATLIEKOS  
KODAS****REKOMENDACIJA  
RŪŠIAVIMUI****ATLIEKŲ LAIKYMO  
TALPOS ŽYMĖJIMAS****UŽTERŠTAS GRUNTAS IR AKMENYS**

Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

**17 05 03\***

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje, statinėje.

**DIENOS ŠVIESOS IR TAUPIOSIOS  
LEMPOS**

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

**20 01 21 01\***

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandarioje metalinėje arba plastikinėje talpoje. Nesandėliuoti su pirmine pakuote (dežutėse). Nesudaužyti.

**STABDŽIŲ TRINKELĖS**

Stabdžių trinkelės

**16 01 12**

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje.

**STABDŽIŲ  
TRINKELĖS\*\*****AUTOMOBILINIS PLASTIKAS**

Plastikas

**16 01 19**

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.

**PLASTIKAS\*\*****AUTOMOBILINIS STIKLAS**

Stiklas

**16 01 20**

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.

**STIKLAS\*\*****PADANGOS**

Naudoti nebetinkamos padangos

**16 01 03**

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.

**PADANGOS\*\*****GUMA, ŠARNYRAI, SĖDYNĖS,  
TRAUKĖS, STABDŽIŲ DISKAI**

Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

**16 01 22 01**

Nemaišyti su naftos produktais užterštomis gumomis ar kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje, statinėje, plastikiniame didmaišyje.

**ŠVARI GUMA\*\*****SPALVOTIEJI METALAI**

Spalvotieji metalai

**16 01 18**

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti ir transportuoti metaliniame konteineryje.

**SPALVOTIEJI  
METALAI\*\***

### ATLIEKOS PAVADINIMAS

pagal Atliekų tvarkymo taisyklės

### ATLIEKOS KODAS

### REKOMENDACIJA RŪŠIAVIMUI

### ATLIEKŲ LAIKYMO TALPOS ŽYMĖJIMAS



### JUODIEJI METALAI

Juodieji metalai

16 01 17

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti ir transportuoti metaliniame konteineryje.

**JUODIEJI  
METALAI\*\***



### GALVANINIAI ELEMENTAI, NEŠIOJAMI AKUMULIATORIAI

Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 34

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Rinkti atskirai specialiaame konteineryje, dežutėje galvaniniams elementams.

**GALVANINIAI  
ELEMENTAI IR  
NEŠIOJAMI  
AKUMULIATORIAI\*\***

\* - pavojingosios atliekos, kurių laikymo talpa turi būti pažymėta specialiu ženkliniu

\*\* - rekomenduojamas atliekų laikymo talpos ar vietos ženklিনimas

## PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS PILDYMO PAVYZDYS:


### PAVOJINGOS ATLIEKOS

Kodas (pagal atliekų sąrašą)

Turėtojas \_\_\_\_\_  
Įmonės kodas, pavadinimas

Įmonės adresas

Atsakingas asmuo \_\_\_\_\_  
pareigos, vardas, pavardė, tel.



## INFORMACIJĄ PARENGĖ



AGIA – Autogamintojų ir importuotojų asociacija, nuo 2016 metų veikianti licenzijuota savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, jungianti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvų bei apmokėtinamųjų gaminių (įskaitant baterijų ir akumuliatorių) gamintojus ir importuotojus.

Viena iš Autogamintojų ir importuotojų asociacijos (AGIA) veiklos krypčių – didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą automobilių atliekų tvarkymo klausimais.

Aplinkosauga – neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis. Kiekviena atsakinga įmonė privalo rūpintis neigiamo poveikio aplinkai mažinimu. Tai ypatingai aktualu tiems, kurių veiklos procesų metu susidaro pavojingos atliekos. Jų perdirbimas ir utilizavimas reglamentuojamas aplinkosaugos aktu, kurių privalu laikytis. Tikimės, kad parengta informacija padės būti atsakingesniais aplinkosaugos srityje.





[WWW.AGIA.LT](http://WWW.AGIA.LT)